

SWISS Span Verlegeplatten P2 (V 20)

E1 - D2020, Ringsum genutet, Sperrholzfedern sind im Preis inbegriffen

| Dicke mm | 255 x 67.0 cm Fr./m ² | Paket Stk. | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 16 | 17.70 | 50 | 10.90 |
| 19 | 18.75 | 40 | 13.00 |
| 22 | 20.40 | 35 | 14.70 |
| 25 | 23.10 | 30 | 16.10 |
| 30 | 27.30 | 25 | 19.50 |
| 40 | 36.00 | 20 | 25.90 |

SWISS Span Verlegeplatten P3 (V 100)

E1 - D2020, Ringsum genutet, Sperrholzfedern sind im Preis inbegriffen

| Dicke mm | 255 x 67.0 cm Fr./m ² | Paket Stk. | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 16 | 24.50 | 50 | 11.21 |
| 19 | 26.50 | 40 | 13.11 |
| 22 | 29.00 | 35 | 15.53 |
| 25 | 33.50 | 30 | 17.25 |
| 30 | 37.50 | 25 | 15.44 |

OSB-3 Verlegeplatten geschliffen

Mit Nut und Kamm beidseitig geschliffen, Verleimung AW100, Formaldehydfrei

| Dicke mm | 250 x 67.5 cm Fr./m ² | Paket Stk. | Gewicht kg/m ² |
|-------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 15 | 19.35 | 60 | 10.05 |
| 18 | 22.90 | 52 | 12.06 |
| 22 | 28.20 | 42 | 14.74 |
| 25 | 31.85 | 38 | 16.74 |

Sperrholzfedern

Verleimung BFU20

| Artikel- Beschreibung | Länge cm | Breite mm | Dicke mm | Preis Fr./Stk. |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| Sperrholz | 250 | 20 | 4 | 1.50 |

Fermacell Estrichelemente

Ausführliche Angaben siehe Kapitel 14

Duripanel Fussboden-Verlegeplatten

Geschliffen, ohne Feder, ringsum genutet

| Dicke mm | Format cm | Fr./ m ² | kg/ m ² |
|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 18 | 125 x 62.5 | 35.70 | 22.50 |
| 22 | 125 x 62.5 | 44.00 | 27.50 |
| 25 | 125 x 62.5 | 50.10 | 31.30 |
| 29 | 125 x 62.5 | 56.40 | 35.30 |

Geaflex-Brandschutzfedern

| Dicke mm | Breite cm | Länge cm | Preis Fr./Stk. |
|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| 4 | 30 | 125 | 3.40 |
| 7 | 30 | 125 | 4.40 |

Knauf Brio Verlegeplatten

Typ GF-W1-C1 gem. EN15283-2

| Artikel | Dicke mm | Breite cm | Länge cm | Preis Fr./Stk./m ² |
|------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| Nut + Kamm | 18 | 60 | 120 | 32.30 |
| Nut + Kamm | 23 | 60 | 120 | 37.40 |

Knauf Gifafloor FHB Hohlbodensystem

Gipsfaserplatten Nut + Kamm als freitragendes System.

| | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|
| Brandschutz: | Baustoffklasse gem. EN 1350-1 | A1 |
| | Baustoffklasse gem. DIN 4102-1 | A2 |
| Rohdichte: | | ca. 1500 kg/m ³ |

| Artikel | Dicke mm | Breite cm | Länge cm | Preis Fr./Stk./m ² |
|------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| Element mit Nut & Falz | 28 | 60 | 120 | 73.30 |
| Element mit Nut & Falz | 32 | 60 | 120 | 73.30 |
| Auflager Dämmstreifen | 3 | 6 | 2000 | 14.10 |