

tuerenexpo.ch



In unserer tuerenexpo.ch erleben Sie die Vielfalt und die Möglichkeiten von Türen. Besuchen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08:00 - 12:00	13:30 - 17:00
Freitag	08:00 - 12:00	13:30 - 16:30
Samstag	09:00 - 12:00	

Übersicht

Artikel	Ausführung	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Details Seite
Türenexpress					15.5
RS-Türen, Kanten Abachi	Hartplatten	40	60-105	205	15.6
RS-Türen, Kanten Abachi	Hartplatten	40	60-100	215	15.6
RS-Türen, Kanten Abachi	Fichte furniert	40	60-85	210	15.7

15.2**Türen**

Artikel	Ausführung	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Details Seite
LS-Türen, Kanten Fichte	Hartplatten	40	75-85	205	15.7
LS-Türen, Kanten Fichte	Fichte furniert	40	75-85	205	15.8
Spanvoll, Kanten Sipo	Hartplatten	40	65-105	210	15.8
Simplex RS grundiert	Hartplatten	40	65/95	212	15.9
Entla Brandex 46 EI30	Hartplatten	46	80-105	212	15.9
Blendrahmenelement EI30	Hartplatten	46	80-100	205	15.10
Entla Brandex 50					15.10
Entla VSSM					15.10
Dana Dominant 3 EI30	Hartplatten	64	95-105	205/215	15.11
Phonopan Alu	Hartplatten	63/64	95-105	205/215	15.11
Perfect 1 EI30	Hartplatten	41	85-105	208	15.12
Perfect 1 Alu EI30	Hartplatten	41	85-105	208	15.12
Blendrahmenpaket	Hartplatten				15.12
Kellpax Blendrahmenelement EI30	Hartplatten	40	75-100	201/210	15.13
Perfect 50 EI30	Hartplatten	50	85-105	208	15.13
Perfect 50 Alu EI30	Hartplatten	51	85-105	208	15.14
Perfect 56 EI30	Hartplatten	56	85-105	208	15.14
Perfect 56 Alu EI30	Hartplatten	58	85-105	208	15.14
Isolierte Innentüren	zum Streichen	45	85-105	215	15.15
Schallschutztüren	Hartplatten	51	85-105	210	15.15

Artikel	Ausführung	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Details Seite
Alutüren Norm	Alu-Deck	46	80-105	196-220	15.16
Alupan Norm Nr. 9 EI30	Hartplatten	50	80-105	212	15.16
Alupan Isol Norm Nr.9 EI30	Hartplatten	52/56	90-110	212	15.17
Allianza Norm	Hartplatten	67	100-110	215	15.17
Vario Pur OSB	MDF-Exterior	60/68	95-105	215	15.18
Vario Pur MDF	MDF-Exterior	68	95-105	215	15.18
Vario Smart Pur	MDF-Melamin Exterior	68	95-105	215	15.18
Variotec Pur Tricoya	MDF Medite Tricoya	68	95-105	215	15.19
Variotec Ultrahaus Tricoya	MDF-Melamin Exterior	78	105-115	215	15.19
Variotec Ultrahaus	MDF Exterior	78	105-115	215/237	15.19
Variotec VIP	MDF Exterior	68	90	200	15.20
5-Schicht Fichte	Massiv	42	75-100	205	15.21
Gestemmte Türen massiv					15.21
Wirus Fertig-Elemente					15.22
Dana Türen					15.27
Rubner Türen					15.35
Stahlzargen					15.36
Türrahmenplatte					15.37

Artikel	Ausführung	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Details Seite
Türrahmenprofile					15.37
Knauf Gifadoor EI30					15.38

Türenexpress**RS-Türe mit Blendrahmen**

Türe	RS, S2S-Deck		
Blendrahmen	Fichte KVZ, verleimt	Einleimer	Abachi
Beschläge	Schloss 1102/60, 2 Stk. Sassa 3D 15 mm, Schliessblech und Gummidichtung		

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
200	55 - 85	40	625.00
200	90 - 100	40	681.00

Lieferfrist ca. 6 - 8 Arbeitstage

Brandschutztüre EI30 mit Blendrahmen

Türe	Brandex, S2S-Deck		
Blendrahmen	Eiche KVZ, verleimt	Einleimer	Sipo
Beschläge	Schloss 1102/60/8, 3 Stk. HE18/100, Schliessblech und Gummidichtung		

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
210	70 - 75	46	933.00
210	80 - 95	46	991.00

Lieferfrist ca. 6 - 8 Arbeitstage

Brandschutztüre Alupan Isol Nr. 9 mit Blendrahmen

Türe	Alupan Isol Nr. 9, HDF-Deck mit Alueinlage, ca. 56 mm		
Blendrahmen	Eiche KVZ, verleimt	Einleimer	Eiche
Beschläge	Schloss 1102/60/8, 3 Stk. Sassa 11R-20 3D, Schliessblech und Gummidichtung		

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
208	80 - 85	56	1448.00
208	85 - 95	56	1519.00
208	95 - 105	56	1614.00

Lieferfrist ca. 5 - 8 Arbeitstage

Weitere Türtypen und Rahmenausführungen nach Absprache jederzeit möglich. Beschläge- oder Schwellenmontage gegen Zuschlag möglich

Entla RS Normtüre mit HDF-Deck

Röhrenspanmittellage, Abachi-Einleimer dreiseitig, unten MDF

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 19 kg./m²

unten kürzbar, (205 cm = 15 cm / 215 cm = 15 cm)

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205	60	40	88.50
205	65	40	95.85
205	70	40	103.20
205	75	40	110.70
205	80	40	118.05
205	85	40	125.40
205	90	40	132.75
205	95	40	140.10
205	100	40	147.55
205	105	40	154.90
215	60	40	92.80
215	65	40	100.60
215	70	40	108.25
215	75	40	116.05
215	80	40	123.70
215	85	40	131.45
215	90	40	139.15
215	95	40	146.90
215	100	40	154.65
215	105	40	162.45

Entla RS Normtüre Fichte furniert, rift

Röhrenspanmittellage, Abachi-Einleimer dreiseitig, unten MDF

Furniert auf Spanabsperdeck

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 19 kg./m²

unten 20 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
210	60	40	185.70
210	65	40	201.15
210	70	40	216.55
210	75	40	232.05
210	80	40	247.50
210	85	40	263.00
210	90	40	278.45
210	95	40	293.95
210	100	40	309.50
210	105	40	324.90

Entla LS Normtüre mit HDF-Deck

Leichtspanmittellage, Fichten-Einleimer KVZ dreiseitig, unten MDF

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 21 kg./m²

unten 15 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205	60	40	95.00
205	65	40	102.90
205	70	40	110.80
205	75	40	118.65
205	80	40	126.65
205	85	40	134.50
205	90	40	142.40
205	95	40	150.35
205	100	40	158.25
205	105	40	166.10

Entla LS Normtüre Fichte furniert, rift

Leichtspanmittellage, Fichten-Einleimer KVZ dreiseitig, unten MDF

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 21 kg./m²

unten 15 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205	60	40	213.80
205	65	40	231.65
205	70	40	249.40
205	75	40	254.30
205	80	40	271.20
205	85	40	288.20
205	90	40	320.65
205	95	40	338.50
205	100	40	356.25
205	105	40	374.10

Entla Spanvoll Normtüre mit HDF-Deck

Vollspanmittellage, Einleimer Sipo ringsum

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 23 kg./m²

unten 20 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
210	60	40	129.80
210	65	40	140.60
210	70	40	151.20
210	75	40	162.25
210	80	40	172.95
210	85	40	183.75
210	90	40	194.60
210	95	40	205.40
210	100	40	216.20
210	105	40	227.05

Türe Simplex RS grundiert

Röhrenspanmittellage mit HP-Deck grundiert, Einleimer Fichte keilverzinkt

Rw = 28 dB, Klimaklasse 2a

unten 10 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
212	65	40	94.00
212	70	40	101.00
212	75	40	108.00
212	80	40	115.00
212	85	40	123.00
212	90	40	130.00
212	95	40	137.00
212	100	40	145.00
212	105	40	152.00

Entla Brandex 46/EI30 Spanvolltüre, mit HDF-Deck

Vollspanmittellage, beidseitig 2 x 3.2 mm S2S-Deck, Einleimer Sipo ringsum

Rw = 31 dB, R'w 29 - 30 dB, 31 kg./m²

unten 11 cm kürzbar

Diverse Prüfungen EI30

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Entla AG!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Brand- schutz	Preis Fr./Stk.
212	80	46	Div. EI30	263.75
212	85	46	Div. EI30	280.20
212	90	46	Div. EI30	296.60
212	95	46	Div. EI30	313.15
212	100	46	Div. EI30	329.70
212	105	46	Div. EI30	346.10

Auch als Masstüre lieferbar

Entla Blendrahmen - Element EI30 VKF

Brandex 46 mit Sipo Blendrahmen, montagefertig, S2S-Deck, Schloss 1102/60/8 RZ, kürzbar 8 cm Bodenspiel 8 mm

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Brand- schutz	Preis Fr./Stk.
205	80		Div. EI30	688.00
205	85		Div. EI30	706.00
205	90		Div. EI30	723.00
205	95		Div. EI30	740.00
205	100		Div. EI30	756.00

Entla Brandex 50/EI30 Mass Spanvolltüre

Vollspanmittellage, 1- und 2 flügelig, beidseitig 2 x 3.2 mm S2S-Deck, Hartholz-Einleimer ringsum
Diverse Prüfungen EI30

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Entla AG!

Dicke mm	Schall- schutz	Gewicht kg./m ²	Preis Fr./m ²
50	Rw=32 dB / R'w 30-31 dB		177.00

Lieferfrist: Rohlinge ca. 10 - 15 Arbeitstage, mit Bearbeitung 15 - 20 Arbeitstage

Weitere Ausführungen und Glasausschnitte auf Anfrage

Geprüfte Grössen auf Anfrage

Entla VSSM Massvolltüre feuerhemmend

Vollspanmittellage beidseitig 2 x 3.2 mm S2S-Deck, Eichen-Einleimer ringsum

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern VSSM!

Dicke mm	Schall- schutz	Gewicht kg./m ²	Preis Fr./m ²
50	Rw=32 dB / R'w 30-31 dB		229.00

Lieferfrist: Rohlinge ca. 10 - 15 Arbeitstage, mit Bearbeitung 15 - 20 Arbeitstage

Weitere Ausführungen und Glasausschnitte auf Anfrage

Dana Dominant 3 EI30

Mittellage mehrschichtige Spezial-Dämmlage, Einleimer Birke, unten Fichte, HDF-Deck mit Alu-Einlage

Kürzbarkeit EI30:

	seitlich	oben	unten
Länge 205 cm	je 2 mm	2 mm	40 mm
Länge 215 cm	je 50 mm	50 mm	120 mm, Kantholz unten nicht verleimt

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Klima- klasse	Preis Fr./Stk.
205 *	95.5	64	Rw = 42dB	3c	724.00
215 *	105.5	64	Rw = 42dB	3c	887.00

* Lager auslaufend

Kellpax Phonopan EI30

Mittellage mehrschichtige Spezial-Dämmlage, Einleimer Birke, HDF-Deck mit Alu-Einlage

Kürzbarkeit EI30:

	seitlich	oben	unten
Länge Länge 205 cm	je 2.5 mm	40 mm	40 mm
Länge Länge 215 cm	je 50 mm	100 mm	100 mm

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Klima- klasse	Preis Fr./Stk.
205	95.5	63	Rw = 42dB	3c	668.00
215	95.5	63	Rw = 42dB	3c	758.00
215	105.5	63	Rw = 42dB	3c	832.00

Innentür Kellpax Perfect 1 EI30 VKF mit HDF-Deck

Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzarge oder Blendrahmen, Kante Hartholz, Intumex-Streifen lose mitgeliefert

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax !

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Klima- klasse	Preis Fr./Stk.
208	80	40	Rw = 32 dB	2b	310.00
208	85	40	Rw = 32 dB	2b	329.00
208	90	40	Rw = 32 dB	2b	348.00
208	95	40	Rw = 32 dB	2b	368.00
208	100	40	Rw = 32 dB	2b	387.00
208	105	40	Rw = 32 dB	2b	406.00

Kürzbar: unten und oben je 5 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Innentür Kellpax Perfect 1 EI30 VKF mit HDF-Deck mit Klimadeck

Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzarge oder Blendrahmen, Kante Hartholz, Intumex-Streifen lose mitgeliefert

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax !

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Klima- klasse	Preis Fr./Stk.
208	80	41	Rw = 32 dB	2c	451.00
208	85	41	Rw = 32 dB	2c	479.00
208	90	41	Rw = 32 dB	2c	507.00
208	95	41	Rw = 32 dB	2c	535.00

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Blendrahmen-Paket für Eigenbau EI30

Paket bestehend aus:

2 Stk. Rahmenfrieze längs 230 cm, 1 Stk. quer 115 cm

2 Stk. Band Anuba HE 18/100 mit Hülsen

1 Stk. Winkelschliessblech Glutz 1151

6 m¹ Hohlkammer-Falzdichtung schwarz

Fr./Stk.

304.00

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Blendrahmen-Element EI30 VKF

Perfect 1 mit Cadra 51, montagefertig, HDF-Deck, Kante Birke
 Schloss VGB 1106, Bodenspiel 8 mm
 Schallschutz Rw = 32 dB, Klimaklasse 2b

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Kürzbar mm	Preis Fr./Stk.
201	75	40	60	818.00
201	80	40	60	836.00
201	85	40	60	855.00
201	90	40	60	874.00
201	95	40	60	885.00
201	100	40	60	910.00
210	75	40	100	835.00
210	80	40	100	852.00
210	85	40	100	871.00
210	90	40	100	891.00
210	95	40	100	902.00
210	100	40	100	927.00

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Perfect 50 Innentür-Rohling EI30

Mehrlagiger Kombinationsaufbau, beidseitig HP-Deck, Kante Hartholz
 Schallschutz Rw = 41 dB, Klimaklasse 2b

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax !

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
208	85	51	444.00
208	90	51	469.00
208	95	51	495.00

Kürzbar: unten und oben je 5 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Perfect 50 Innentür-Rohling EI30 mit Klimadeck

Mehrlagiger Kombinationsaufbau, beidseitig HP-Deck mit Alueinlage, Kante Hartholz
Schallschutz $R_w = 41$ dB, Klimaklasse 3c

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge	Breite	Dicke	Preis
cm	cm	mm	Fr./Stk.
208	85	51	594.00
208	90	51	628.00
208	95	51	662.00
208	100	51	699.00
208	105	51	732.00

Kürzbar: unten und oben je 5 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Perfect 56 Innentür-Rohling EI30

Mehrlagiger Kombinationsaufbau, beidseitig HP-Deck, Kante Hartholz
Schallschutz $R_w = 42$ dB, Klimaklasse 3a/2c

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge	Breite	Dicke	Preis
cm	cm	mm	Fr./Stk.
208	85	56	499.00
208	90	56	527.00
208	95	56	555.00

Kürzbar: unten und oben je 4 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Perfect 56 Innentür-Rohling EI30 mit Klimadeck

Mehrlagiger Kombinationsaufbau, beidseitig HP-Deck mit Alueinlage, Kante Hartholz
Schallschutz $R_w = 42$ dB, Klimaklasse 3c

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge	Breite	Dicke	Preis
cm	cm	mm	Fr./Stk.
208	85	58	650.00
208	90	58	686.00
208	95	58	722.00

Kürzbar: unten und oben je 4 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Isolierte Innentüre

Klimatüre für den Innenbereich, Mittellage Kork, Einleimer Fichte KVZ, KH-Argotherm 902 SM, roh zum bauseitigen Streichen

Grundierung mit spez. Aufbau nötig!

U-Wert 0.83

Klimaklasse 3c,2d,3e

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
215	85	45	518.00
215	95	45	579.00
215	105	45	641.00

Kürzbar: unten 15 cm, seitlich und oben je 5 cm

Nur im Innenbereich einsetzbar !

Schallschutztüre EI30

Mittellage Spezialaufbau, Einleimer Roteiche, HDF-Deck zum Streichen

Rw = 39 - 41 dB

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
210	85	51	442.00
210	95	51	493.00
210	105	51	544.00

Kürzbar: unten und oben je 7.5 cm, seitlich je 5 cm

Alu-Türen Norm, Abschlussüren**ehemals Alupan Nr. 1**

Zum streichen, Vollspanmittellage, HDF-Deck 3.2 mm beidseitig belegt mit Reinaluminium 0.5 mm gebürstet

Einleimer 4-seitig Roteiche, unten und oben 10 cm, seitlich 4 cm

Diverse Prüfungen EI30

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
208	85	46	428.00
196	* 95	46	454.00
208	95	46	456.00
220	* 100	46	517.00

U-Wert 1.7 - 2.0 W/m² K, dB-Wert ca. 30 - 32 dB/Rw

** auch seitlich 10 cm Einleimer

* Lager auslaufend

Ausführung Nr. 9

Zum Streichen und Furnieren, HP-Deck spezial, mit Alueinlage, Einleimer Eiche

keine Allwettertüre

Diverse Prüfungen EI30

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
212	80	50	466.00
212	85	50	495.00
212	90	50	525.00
212	95	50	554.00
212	100	50	583.00
212	105	50	612.00

U-Wert 1.7 - 2.0 W/m² K, dB-Wert ca. 32 dB/Rw

Kellpax Isol Norm EI30 für Nebeneingänge und Bereichsabschlüsse**Nr. 9**

Mittellage Sandwichkonstruktion für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert, beidseitig HP-Deck mit Alueinlage, Einleimer Eiche

Rw = 38 dB

U-Wert 1.3

Klimaklasse 2c / 3d

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
212	90	52	612.00
212	100	52	680.00
212	110	52	749.00
212	90	56	656.00
212	100	56	730.00
212	110	56	802.00

Kürzbarkeit EI30: 4-seitig je 50 mm

Kellpax Alupan Allianz Norm Haus- und Laubengangtüre EI30**Nr. 9**

Spezialmittellage für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert, verstärkter Konstruktionsaufbau, beidseitig HP-Deck spezial mit Alueinlage, Einleimer Eiche europäisch

Rw = 42 dB

U-Wert 0.93

Klimaklasse 3de

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
215	100	67	1023.00
215	110	67	1124.00

Kürzbar: vierseitig 5 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Variotec Vario Pur OSB

Mittellage OSB, PU-Kern, fugenfrei und kraftschlüssig verschäumt, MDF-Exterior abgesperrt mit Alueinlage, Einleimer Kiefer Leimholz 16 cm vierseitig/Bandseite 100 mm kürzbar, oben und unten 110 mm kürzbar

Klimaklasse 3 c/d/e, U-Wert = 0.99 W/m²K / 1.25 W/m²K, Rw 30 dB

Glasausschnitte nachträglich möglich

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz dB	Preis Fr./Stk.
215	95	60	30 dB	666.00
215	105	60	30 dB	666.00
195	95	68	30 dB	689.00
195	105	68	30 dB	689.00
215	95	68	30 dB	696.00
215	105	68	30 dB	696.00

Variotec Vario Pur MDF-Inlett

Mittellage MDF-Inlett, fugenfrei und kraftschlüssig verschäumt, MDF-Exterior abgesperrt mit Alueinlage, Einleimer Kiefer Leimholz 16 cm vierseitig, Bandseite 100 mm kürzbar, oben und unten 110 mm kürzbar

Klimaklasse 3 c/d/e, U-Wert = 0.99 W/m²K, Rw 30 dB

Glasausschnitte nachträglich möglich

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz dB	Preis Fr./Stk.
215	95	68	30 dB	729.00
215	105	68	30 dB	729.00

Variotec PUR Tricoya

Mittellage PUR-Konstruktionskern, Einleimer Kiefer MDF Medite Tricoya Deck 6mm. Gegenzug MDF-Melamin Exterior Platte (diffusionsdicht ohne Alu) ca.68mm. OSB Inlett. Stufenfalz möglich, Falztiefe 59mm. Unten und oben 110 mm, Bandseite 100 mm kürzbar.

Klimaklasse 3 c/d/e, U-Wert 0,9, Rw 32 dB

Lichtausschnitt möglich.

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Preis Fr./Stk.
215	95	68	32 dB	832.00
215	105	68	32 dB	832.00

Variotec Ultrahaus Tricoya 78 mm

Mittellage PUR-Konstruktionskern, Einleimer Kiefer, MDF Medite Tricoya Deck 6mm. Gegenzug MDF-Melamin Exterior Platte (diffusionsdicht ohne Alu) OSB-Inlett. Stufenfalz möglich, Falztiefe 69mm. Unten und oben 110 mm, Bandseite 100 mm kürzbar.

Klimaklasse 3 c,d,e, U-Wert 0.84, Rw 34 dB

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Preis Fr./Stk.
215	105	78	34 dB	985.00
215	115	78	34 dB	985.00

Blendrahmenelement Variotec VIP

Türe: Mittellage Kernisolierung VIP-Konstruktionskern, MDF-Exterior-Deck mit Alueinlage. Einleimer Kiefer, Doppelfalz 3-seitig, Schwellenfalz einfach. Überschlagsdichtung umlaufend. GU-Secury Verschluss und 3 Band BAKA Protect eingebaut.

Sockelblech Alu gerade, geklebt.

Rahmen: Eiche MDF-Trycoia, Profil 90/68 mm mit Doppelfalz. Schliessblechsatz verstellbar und Gummidichtung eingebaut. Schwelle Hebgo 173 auf Schwellenholz.

Oberflächenbehandlung: Türe und Rahmen RAL 9010 lackiert.

Klimaklasse 3 c/d/e, U-Wert 0.90, Rw 30 dB

Nachträglich dürfen keine Bohrungen und Glasausschnitte gemacht werden!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
200	90	68	Links	3385.00
200	90	68	Rechts	3385.00

5-Schicht Türrohlinge Fichte

Qualität A/A geschliffen

Deckschicht Lamellenbreite 91 - 106 mm, Dicke 5.5 mm

Mittellage aus 3-Schichtplatten 31 mm

Fichten-Einleimer ringsum

Nicht geeignet für Aussenanwendung

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205	75.5	42	196.00
205	80.5	42	212.00
205	85.5	42	225.00
205	90.5	42	239.00
205	95.5	42	250.00
205	100	42	298.00

Kürzbar 20 cm

Gestemmte Fichten-Türen massiv

Mit 2 Füllungen

Abgeplattet, maximal 5-5 Ästchen verwachsen mit geringem Durchmesser

Dicke: Rahmen 41 mm, Füllung 30 mm

Friesbreite: 17 cm, unten 24 cm>BR/>Höhe Füllung: unten 53.5 cm, oben 93.5 cm

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205 *	65	41	562.00
205	70	41	562.00
205	75	41	562.00
205	80	41	562.00
205	85	41	562.00
205	90	41	603.00
205 *	95	41	603.00

Lieferfrist 5 - 6 Wochen, * **momentan einzelne Türen noch am Lager**

Virus Fertig-Elemente ab Lager Steiner**Türe Optima 30, Kanten eckig**

Einhängfertig, Falz 3-seitig 13 x 25.5 mm, Schloss Swiss BB und 2 Band V 0020 WF vernickelt, Mittellage Röhrenspan, 28 dB/Rw, Kanten 3-seitig ummantelt

Farbe: Weiss lackiert WL10

Artikel	Länge cm	Breite cm	Preis Fr./Stk.
Türe, links gebandet	201.5	85	154.90
Türe, rechts gebandet	201.5	85	154.90
Blendrahmen, Bandseite links	201.5	85	287.00
Blendrahmen, Bandseite rechts	201.5	85	287.00

Virus Fertig-Elemente ab Lager CH**Türe Optima 30, Rundkanten**

Einhängfertig, Falz 3-seitig 13 x 25.5 mm, Schloss Swiss BB und 2 Band V 0020 WF vernickelt, Mittellage Röhrenspan, 28 dB/Rw, Kanten 3-seitig ummantelt

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung Oberfläche	Breite 65 cm Fr./Stk.	Breite 70 cm Fr./Stk.	Breite 75 cm Fr./Stk.	Breite 80 cm Fr./Stk.	Breite 85 cm Fr./Stk.	Breite 90 cm Fr./Stk.	Breite 95 cm Fr./Stk.
Vorgrundiert weiss	165.70	165.70	165.70	165.70	165.70	178.50	178.50
Weiss lackiert WL10	166.30	166.30	166.30	166.30	166.30	179.20	179.20
DuriTop Ultraweiss	189.50	189.50	189.50	189.50	189.50	205.00	205.00
DuriTop Samtesche weiss	189.50	189.50	189.50	189.50	189.50	205.00	205.00

Türen vorgrundiert 100, und 105 cm breit lieferbar = 216.70 Fr./Stk.

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Türe Optima 30, Kanten eckig

Gleiches Produkt wie oben

Ausführung Oberfläche	Breite 65 cm Fr./Stk.	Breite 70 cm Fr./Stk.	Breite 75 cm Fr./Stk.	Breite 80 cm Fr./Stk.	Breite 85 cm Fr./Stk.	Breite 90 cm Fr./Stk.	Breite 95 cm Fr./Stk.
Vorgrundiert weiss	154.30	154.30	154.30	154.30	154.30	167.10	167.10

Türen vorgrundiert weiss auch 100, und 105 cm breit lieferbar = 205.30 Fr./Stk.

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Wirus Brandschutztüren ab Lager CH**Türe Typ P1-T30 VKF, Rundkanten**

ohne Klimadeck

Einhängfertig, Falz 3-seitig 13 x 25.5 mm, Schloss Swiss BB und Band HE 18/100 (3.52) 3-teilig
Mittellage Vollspan, 32 dB/Rw, Hartholz-Kanten 3-seitig ummantelt, Aufschäumstreifen schwarz

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung	Breite	Breite
Oberfläche	85 cm	95 cm
	Fr./Stk.	Fr./Stk.
Vorgrundiert weiss	525.70	540.00
Weiss lackiert WL10	526.30	540.80
DuriTop Ultraweiss	549.50	566.60
DuriTop Samtesche weiss	549.50	566.60

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Türe Typ P1-T30 VKF, Kanten eckig

ohne Klimadeck

Gleiches Produkt wie oben

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung	Breite	Breite
Oberfläche	85 cm	95 cm
	Fr./Stk.	Fr./Stk.
Vorgrundiert weiss	514.30	528.50
Weiss lackiert WL10	514.90	529.40

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Schiebetüre Optima stumpf

Mittellage Röhrenspan, 28 dB/Rw, Kanten 3-seitig ummantelt, ohne Muschelfräsung, ohne Nut

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung	Breite	Kanten eckig
Oberfläche	cm	Fr./Stk.
Vorgründiert weiss	87.5	178.70
Weiss lackiert WL 10	87.5	179.30
DuriTop Ultra weiss	87.5	206.60
DuriTop Samtesche weiss	87.5	206.60

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Schiebetüre Optima 30

Mittellage Röhrenspan, dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff, inkl. Bodennut und Griffmuschel Planofix rund.

Liberty Schiebetürsystem

2000 mm Laufschiene in Edelstahl Optik mit Blende, Bodenführung, zwei Laufwagen und zwei Raststopper.

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung	Breite	Türblatt	Laufschiene	Elementpreis
Oberfläche	cm	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.
Grundierfolie	87.5	356.60	424.60	781.20
Weiss lackiert WL 10	87.5	357.20	424.60	781.80
DuriTop Ultraweiss	87.5	384.50	424.60	809.10
DuriTop Samtesche weiss	87.5	384.50	424.60	809.10

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Wirus Fertig-Elemente ab Lager CH**Übersicht Futter Wandstärken und Türbreiten**

Breite cm	Mauer- stärke 80 mm	Mauer- stärke 100 mm	Mauer- stärke 125 mm	Mauer- stärke 145 mm	Mauer- stärke 165 mm	Mauer- stärke 185 mm
65	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•
85	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•
95	•	•	•	•	•	•

Wandstärkenausgleich - 7 + 15 mm

Wirus Blendrahmen

passend zu Wirus-Fertigtüren für Türhöhe 2015 mm, ohne Schwelle, Rahmen unverleimt

Breite mm	Fichte roh 90/45 mm	Fichte weiss ummantelt	Birke HDF roh/EI30 90/50 mm	Birke HDF weiss/EI30 ummantelt 90/50 mm
650 - 1050	175.00	287.00		
850			364.00	364.00
950			477.00	477.00

Wirus Fertig-Elemente ab Lager CH**Futterzargen VZ-6 CH-Norm**

Futter mit fest verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose mit Wandstärkenausgleich
Schliessblech nickel-silber und verstärkte Bandtaschen für mitgelieferte verstellbare
Bandunterteile V 3400 WF vernickelt, Dichtungsprofil eingezogen

Futter für Türhöhe 201.5 cm

Ausführung Oberfläche	Futter- brett Radius	Zierver- kleidung Radius	Mauer- stärke 80/100	Mauer- stärke 125	Mauer- stärke 145	Mauer- stärke 165	Mauer- stärke 185
Vorgrundiert weiss	3 mm	3 mm	130.50	135.00	135.00	145.00	150.70
Weiss lackiert WL10	4 mm	3 mm	168.70	174.70	174.70	188.40	196.00
DuriTop Ultraweiss	3 mm	2 mm	147.60	153.00	153.00	164.60	171.10
CPL Samtesche weiss	6 mm	3 mm	147.60	153.00	153.00	164.60	171.10

Preise Fr./Stk.

Alle Futter in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage



Gedämpftes Öffnen und Schliessen ? die neue Innovation von DANA.

Türen stoppen beim Öffnen von selbst im eingestellten Öffnungsbereich und schliessen automatisch, vollständig und sanft

VORTEILE, die bewegen:

- Exklusiv bei DANA
- Ästhetische, nahezu unsichtbare Integration der Mechanik
- Serienmäßig bei allen neuen J10 Zargen und Tapea Zargen
- Als Paketlösung auch für stumpfe und gefälzte Elemente möglich
- Ideale Ergänzung zu den DANA Reverso Türen
- Zuhaltemechanismus ohne Schloss möglich
- Ab einer Türbreite von 650 mm, max. Türgewicht 50 kg.

Dana Türen**Sax - Türe**

Mittellage Röhrenspan mit 3-seitigem MDF-Rahmen und Bodenstück in Fichte

Falz 3-seitig 24/14 mm, Kanten längsseitig gesoftet, Querkante oben eckig, CH-Schloss BB SF montiert, Fräsung Glutz 1001 Zyl/BB, 2 zweiteilige Bänder montiert

Furniert natur lackiert, Kunststoffkanten

Türhöhe 203 cm

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Preis Fr./Stk.
Ahorn kanadisch furn.	65 - 105 cm	279.10
Buche gedämpft furn.	65 - 105 cm	223.80
Eiche furn.	65 - 105 cm	279.10
Nussbaum amerikanisch	65 - 105 cm	371.50
Mahagoni furn.	65 - 105 cm	223.80
Weiss matt *	65 - 105 cm	177.20
Grundiert weiss	65 - 105 cm	170.30

Breiten in 5 cm Sprüngen, Kürzbarkeit 6 cm in der Länge

* Weiss matt, pigment walzlackiert

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Sax Zarge

Mit eckigen Kanten an Verkleidung und Futter, Verkleidungsbreite 75 mm
Dichtung MD 145 weiss, Schliessblech und 2 Bandmuffen vernickelt sind vormontiert
Furniert natur lackiert

Futterhöhe in Licht 201 cm

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Erhältlich für Wanddicken/mm	Preis Fr./Stk.
Ahorn kanadisch furn.	60 - 100 cm	90 - 285	265.40
Buche gedämpft furn.	60 - 100 cm	90 - 285	223.40
Eiche furn.	60 - 100 cm	90 - 285	265.40
Nussbaum amerikanisch	60 - 100 cm	90 - 285	335.40
Mahagoni furn.	60 - 100 cm	90 - 285	223.40
Weiss matt *	60 - 100 cm	90 - 285	183.50
Grundiert weiss	60 - 100 cm	90 - 285	183.50
Spezialdicken, Mauerstärke 2		310 - 410	+ 72.80

Breiten in 5 cm Sprüngen, Verstellbereich - 12 + 13 mm
Mehrpreis für Ausführung mit Rundkanten 14.00

* Weiss matt, pigment walzlackiert

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

CPL-Laminat - Türe***Türhöhe 203 cm***

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Preis Fr./Stk.
Ahorn	65 - 105 cm	209.80
Grau	65 - 105 cm	209.80
Weiss	65 - 105 cm	209.80
Samtesche	65 - 105 cm	209.80
Eiche hell	65 - 105 cm	209.80
Sandeiche	65 - 105 cm	209.80
Eiche Barrique	65 - 105 cm	209.80
Eiche astig	65 - 105 cm	209.80
Eiche Savanna	65 - 105 cm	209.80

Breiten in 5 cm Sprüngen
Kürzbarkeit 6 cm in der Länge

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Zarge K97

Mit gerundeten Kanten an Verkleidung und Futter, mit Hobelnase, Verkleidungsbreite 75 mm
Dichtung MD 145 sandbeige, Schliessblech und 2 Bandmuffen vernickelt sind vormontiert
Oberfläche CPL-Laminat

Futterhöhe in Licht 201 cm

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Erhältlich für Wanddicken/mm	Preis Fr./Stk.
Ahorn	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Grau	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Weiss matt	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Weiss Esche porig	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Eiche hell	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Eiche Lava	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Sandeiche	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Eiche Barrique	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Eiche astig	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Eiche Savanna	60 - 100 cm	90 - 285	178.80
Spezialdicken, Mauerstärke 2		310 - 410	+ 72.80

Breiten in 5 cm Sprüngen, Verstellbereich - 12 + 13 mm

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Dana Türen**Euroba - Türe**

Mittellage Röhrenspan mit vierseitigem Weichholzeinleimer, Falz 3-seitig 24/14 mm, Kanten längsseitig Dickfurnier, Querkante oben eckig, CH-Schloss BB SF montiert, 2 zweiteilige Bänder montiert.

Bei lackierten Türen Kunststoffkanten. Furniert natur lackiert, bzw. RAL lackiert

Türhöhe 203 cm

Ausführung	Erhältliche Breiten	Preis Fr./Stk.
Ahorn kanadisch furn.	65 - 105 cm	360.80
Birke furn.	65 - 105 cm	360.80
Buche gedämpft furn.	65 - 105 cm	305.50
Eiche furn.	65 - 105 cm	360.80
Eiche furn. schlicht	65 - 105 cm	360.80
Erle furn.	65 - 105 cm	360.80
Esche furn.	65 - 105 cm	360.80
RAL 9016 nicht handlackiert	65 - 105 cm	200.00
RAL 9016/9010 NCS-S 0500-N	65 - 105 cm	296.10
Schichtstoff MAX HPL 1.0 mm	65 - 105 cm	296.10
Fichte astlos furn.	65 - 105 cm	443.80
Fichte astig gebürstet furn.	65 - 105 cm	554.70
Mahagoni furn.	65 - 105 cm	296.10
Nuss amerikanisch furn.	65 - 105 cm	453.20

Breiten in 5 cm Sprüngen
Kürzbarkeit 6 cm in der Länge

Passende Zarge F97

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Dana Türen**Zarge F97**

Mit gerundeten Kanten an Verkleidung und Futter, mit Hobelnase, Dichtung MD 145 sandbeige Schliessblech und 2 Bandmuffen vernickelt sind vormontiert

Furniert natur lackiert, bzw. RAL lackiert

**Futterhöhe in Licht 201 cm**

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Erhältlich für Wanddicken/mm	Preis Fr./Stk.
Ahorn kanadisch furn.	60 - 100 cm	90 - 285	372.50
Birke furn.	60 - 100 cm	90 - 285	372.50
Buche gedämpft furn.	60 - 100 cm	90 - 285	319.90
Eiche furn.	60 - 100 cm	90 - 285	372.50
Eiche furn. schlicht	60 - 100 cm	90 - 285	372.50
Erle furn.	60 - 100 cm	90 - 285	372.50
Esche furn.	60 - 100 cm	90 - 285	372.50
Fichte astlos furn.	60 - 100 cm	90 - 285	442.50
Fichte astig gebürstet furn.	60 - 100 cm	90 - 285	553.50
Nuss amerikanisch furn.	60 - 100 cm	90 - 285	442.50
Mahagoni furn.	60 - 100 cm	90 - 285	319.90
RAL 9016 nicht Handlackiert	60 - 100 cm	90 - 285	223.90
RAL 9016/9010 NCS-S0500-N	60 - 100 cm	90 - 285	320.00
Spezialdicken, Mauerstärke 2		310 - 410	+ 72.80

Breiten in 5 cm Sprüngen, Verstellbereich -12 +13 mm

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Dana SAX weiss matt walzlackiert

Röhrenspankern, 3-seitig gefälzt. Schloss CHRZ und 2 Bänder 16 mm vernickelt eingebaut.

Längskanten gesofet, oben gerade.

Aufbau unten: Fichte massiv 25 mm, darüber 35 mm Vollspaneinlage.

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
202 *	85	39	Links	172.80
202 *	85	39	Rechts	172.80

* Auslaufend

Blendrahmen Fichte grundiert

passend zu Dana SAX

Fichte keilverzinkt, Profil 90/45 mm. Schliessblech, Gummidichtung und 2 Bandaufnahmen M10 eingebaut. Ohne Schwelle.

Der Rahmen ist zusammengebaut.

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
200 *	80		Links	276.00
200 *	80		Rechts	276.00

* Auslaufend

Dana Visit 1, EI30

weiss matt walzlackiert

Mittellage Spanplatte, HP-Deck. Kanten Birke, Stärke ca. 42 mm, 3-seitig gefälzt. Schloss 1102/60/RZ, 2 Bänder 3-teilig 16 mm vernickelt und Intumexstreifen eingebaut. Bandmittelteile lose beigelegt.

Unten 40 mm kürzbar

Klimaklasse 2a, Rw 33 dB

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
203 *	85	42	Links	526.00
203 *	85	42	Rechts	526.00

* Auslaufend

Blendrahmen Eiche grundiert**passend zu Dana Visit 1**

Eiche keilverzinkt, Profil 90/50 mm. Schliessblech, Gummidichtung und 2 Bandaufnahmen M10 eingebaut. Ohne Schwelle.

Der Rahmen ist zusammengebaut.

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
201 *	80		Links	350.00
201 *	80		Rechts	350.00

* Auslaufend

Rubner Holzhaustüren Toprice

ohne Glasausschnitt

Sicherheitstür mit 3-fach Verriegelung Treplan Typ 1834, 3 Türbänder, Sicherheitsrosette und Stossgriff sind inklusive

Türblattstärke 74 mm
 Maximales Stockmass 1150 x 2180 mm
 Türrahmen mit Fase 80 x 80 mm
 Anleimer in Lärche, Eiche
 Bodenanschluss thermisch getrennt



Ausführung	Preis Fr./Stk.
Lärche glatt, Eiche glatt, Weiss glatt	3624.00

mit Glasausschnitt

Ausführung wie oben aber inkl.
 Isolierglas 2-fach
 Klarglas oder satiniert
 Glas beidseitig in VSG-Ausführung



Ausführung	Preis Fr./Stk.
Lärche glatt, Eiche glatt, Weiss glatt	4072.00

Lieferfrist ca. 5 - 6 Wochen

Stahlzargen Elkuch Eisenring und BOS

Umfassungszarge

Normprofil, einteilig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter, zum Einmörteln

Breit gefächertes Zargen-Sortiment, das ständig erweitert wird und das fast allen Wünschen bezüglich Gestaltung und Ausführungsvarianten gerecht wird.

Auch ausgefallene Sonderwünsche können dank der optimierten Fähigkeit zur Einzelanfertigung jederzeit und zu vernünftigen Preisen realisiert werden.

Die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Holztürherstellern stellt die passgenaue Montage am Bau in jedem Fall sicher.

Umfassungszarge auf Leichtbauwand

Ohne Mörtelfüllung, einteilig, stumpfes Türblatt mit Verbindungsseisen

Rahmenzarge

Normprofil, einteilig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter

Steckzarge

Normprofil, zweiteilig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter

Raumhohe Zarge ohne Sturz

Oberblende in Holz, Normprofil, einteilig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter

Raumhohe Zarge mit Sturz und Kämpfer

Holzblende oder Glasoblicht, Normprofil, einseitig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter

Schiebetür Zargen

zum einmörteln, Leichtbauwand auch EI30 möglich

Selbstverständlich erhalten Sie bei uns die gesamten Sortimente von Elkuch Eisenring und BOS.

Für Unterlagen und bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Türrahmenplatte Medite Tricoya

Mittellage Fichte oder Eiche keilgezinkt, beidseitig Deckblatt Medite Tricoya 4 mm, Wasserfest verleimt D3

Mittel- lage	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Preis Fr./m ²
Eiche *	53	60	243.5	245.60
Eiche *	68	60	243.5	285.00

* Für Rahmenteile bei Brandschutztüren nach Absprache zum Teil möglich

Türrahmenprofil ungefälzt

Holz- art	Breite mm	Länge cm	Preis Fr./m ¹
Fichte	90 / 45	550	8.50
Fichte	90 / 45	530	7.20
Eiche	90 / 45	530	11.80
Eiche	90 / 50	530	13.60
Eiche	90 / 55	530	14.95
Eiche	120 / 45	530	17.90
Eiche	120 / 55	530	21.20
Eiche	150 / 45	530	26.50
Eiche	150 / 55	530	29.80

Türrahmenprofil gefälzt

Holz- art	Breite mm	Länge cm	Preis Fr./m ¹
Fichte	90 / 45	550	12.45

Türrahmen-Gummi**Passend zu Türrahmenprofil gefälzt**

Typ	Farbe	Preis Fr./m ¹
Deventer 2912	schwarz	1.50

GIFAdoor EI39 (nbb)**Brandschutz-Steigzonenverkleidung**

Dort, wo die Etagen durch Installationen durchdrungen werden, ist dem Brandschutz besondere Beachtung zu schenken, damit sich im Brandfall nicht Feuer und Rauch über diese Zonen auf andere Stockwerke ausbreiten.



Ob massive Trennwände oder Trockenbauwände, GIFAdoor bietet einen Brandschutz von 30 Minuten (EI30) von beiden Seiten. Standardmässig sind die Elemente mit weisser HPL belegt.

Andere Oberflächen und Farbtöne auf Anfrage.

GIFAdoor wird auf Mass gefertigt und durch Eduard Steiner AG vertrieben.

Preise auf Anfrage

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte einen unserer Türenspezialisten.